

## BENNE ARRIÈRE ALUMINIUM

### CARROSSERIE

- Fond de benne en tôle aluminium qualité : 5083 H16 épaisseur 3,5 mm
- Longérons en profils caissonnés extrudés ep.3 mm hauteur 120 ou 140 mm (suivant la longueur) et bords de rive en profils caissonnés ep.3,5 mm sous la surface de charge
- Ridelles latérales en profil extrudé aluminium, hauteur 400 mm (385mm intérieur), double paroi en haut et en bas épaisseur 2,8 mm, simple paroi épaisseur 3,5 mm au centre, rabattables, amovibles, interchangeables (droite/ gauche)
- Poignée de verrouillage intégrée dans l'épaisseur de la ridelle
- Face avant, hauteur intérieure utile 450 mm, double paroi en haut et en bas épaisseur 2,6 mm, simple paroi épaisseur 3,5 mm au centre
- Protège-cabine grillagé acier diamètre 5 mm avec cadre en profils extrudés, amovible et sans corne
- Porte arrière aluminium, hauteur 450 mm, double paroi en haut et en bas épaisseur 2,8 mm, simple paroi épaisseur 3,5mm au centre, ouverture automatique par came à 15° (passage de porte 520 mm)
- Butées d'ouverture en caoutchouc sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3mm, amovibles, avec boulon de fixation de resserrage et emmanchement conique
- Ailes enveloppantes polypropylène avec supports en aluminium brut
- Protections latérales aluminium homologuées peinture poudre couleur noire
- Boulonnerie traitée Zinc Nickel (5 fois plus résistant qu'un zingage standard)
- Axe de bennage sans graissage
- Bord de rive adapté au sanglage
- Porte-à-faux de bennage court : 250 mm



### FINITION

- Grenailage + Apprêt poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm

## FAUX-CHÂSSIS


- Basculeur profilés aluminium, épaisseur 4.5 à 12mm
- Bennage par VERIN 3 ou 4 expansions selon longueur (pas de dépassement sous le faux-châssis)
- Angle de basculement arrière de 46°
- Groupe électropompe 12 volts ou 24 volts selon véhicule
- Réservoir 7 litres
- Pression hydraulique 180 bars
- Télécommande filaire dans cabine

## SÉCURITÉ

- Électrovanne de sécurité sur vérin
- Coupe-circuit
- Béquille de sécurité
- Double sécurité sur les poignées de ridelles
- Double sécurité sur les articulations hautes de la porte

## POIDS (en kg)

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.



## ET JUSQU'À 5 ANNÉES DE GARANTIE POUR VOTRE CARROSSERIE

### GARANTIE **2 ANS**

À l'achat de votre carrosserie

### GARANTIE **3 ANS**

3ème année offerte après enregistrement de votre carrosserie

### GARANTIE **5 ANS**

JPM propose 2 ans d'extension de garantie